

## Tillfälliga Insynsskydd/Bullerplank

TIS243GF = insynsskydd.

TBPR243GF = bullerplank



Insynsskyddet/Bullerplanket är tillverkad av glasfiberarmerad plast (GRP) med riktade fiber för maximal styrka.  
Modulerna är gjorda av ett 60x60x4 (ramverk) och en 3mm (skiva).  
Mått på 1st modul enl. ovan 3,0m x1,2m med skiva i skarvarna.  
Modulen hålls på plats med t.ex.- Lambertssons "stakethållare" eller GP-tving + rör.  
Passar till Deltabloc 65 och 80 samt GP-link.  
Vikten på 1st 3m´s sektion är ca 40kg och är enkel att montera för hand.  
Modulens 3mm skiva ljudreducerar ca 15dB (mot vägsidan), insidan kan kompletteras med 60mm mineralull för ljudabsorberande egenskaper ca 3-4dB (mot arbetsområdet).  
Insynsskydd (skarvskivor, bultsats, gummitätningar - ingår ej!)  
Bullerplank (skarvskivor, bultsats, gummitätningar - ingår!)

Ytan på skivan kan fås i 4 st. utförande

1. **Rå** - Ofärgad (grönaktig) "vävstruktur"(industriellt -utseende)
2. **BAS** - Infärgad – skivan är genomfärgad "vävstruktur" (industriellt -utseende)
3. **Budget** - Gelcoaterad, (2 sidor) i valfri kulör RAL Classic -"slät struktur"
4. **Extra** – Lackerad (2 sidor) i valfri kulör RAL Classic - "vävstruktur"

Tryck/Logga

1. Schablon – sprayfärgad i en kulör
2. Dubbelschablon – sprayfärgad i två kulörer
3. Screentryck/dekal/film

Skivan lagas enkelt med glasfiberspäckel.

Leveranstid ca 8 arbetsveckor efter order.